

ROLO KOMARNIK

Rolo komarnik nudi visoko stopnjo zaščite prostorov pred insekti, ki ga je možno vgraditi tako na okno, kot tudi na vrata. Na oknih se ga vgrajuje predvsem tam, kjer



potrebujemo dostop do zunanjih polic(rož).

Prednosti rolo komarnika:

enostavna vgradnja
enostavno dvigovanje in spuščanje preko "KLIK" sistema
dolga življenska doba
za vgradnjo potrebuje zelo malo prostora
različne barve profilov (možno barvanje tudi po RAL lestvici)

Zgradba rolo komarnika

mreža
vodila
omarica


Rolo komarnik je praktična rešitev na oknih, kjer je potreben pogost dostop do zunanje strani okna ali odpiranje za zalivanje rož. V zimskem času ko komarnikov ne potrebujemo, mreža ostane zvita v kaseti do naslednje uporabe. Zaključna letev in stranska vodila imajo v utorih krtačna tesnila za popolno tesnenje pred mrčesom.
NAJVEČJE DIMENZIJE: ŠIRINA 180 CM, VIŠINA 240 CM

Dimenzija omarice 60 x 40 mm.


Vodila in kaseti iz ekstrudiranega aluminija zagotavljajo trajnost, možno jih je obarvati v katerikoli ton RAL lestvice. Osnovne barve okovja: bela, srebrna, čokoladno rjava, z doplačilom vse RAL barve




Mrežica komarnika je izdelana iz steklenih vlaken, zato je izredno močna, optimalno napeta in odporna na vremenske vplive, na voljo pa je več vrst materialov za mrežico. Barva mreže grafitno siva.



Standardna mreža
 material : steklena vlakna 30 %, PVC prevleka 62 %
 teža : 120 g / m²
 širina rola : 80 cm / 100 cm, 148 cm
 obličenj : mrežica, vlažna krpa



Alu mreža
 material : aluminij 100 %
 teža : 180 g / m²
 širina rola : 148 cm
 obličenj : visokočisti šamir, sušena krpa



Extra mreža
 material : steklena vlakna 52 %, PVC prevleka 48 %
 teža : 170 g / m²
 širina rola : 80 cm, 148 cm
 obličenj : mrežica, vlažna krpa

Rolo komarnik omogoča vertikalno in horizontalno odpiranje. Horizontalni komarnik se z vrha potegne proti okenski polici je bolj **primeren za zaščito na oknih**, vertikalni komarnik pa za vrata, da se ni potrebno vsakič sklanjati da ga dvignemo ali spustimo pač pa ga iz strani izvlečemo iz kasete, ki je vertikalno privijačena na okvir vrat. Za širša balkonska vrata (nad 140 cm) komarnik izdelamo z dveh delov, da se za prehod odpre samo en del, za izdatno zračenje pa so lahko hkrati odprta oba krila vrat.
NAJVEČJE DIMENZIJE: ŠIRINA VRAT 140 CM, VIŠINA 240 CM